


# Pies con Rótula

para tubos redondos

- Best Seller
- Standard
- A petición

Part. R0180



## Montaje

Montaje a presión.  
Acoplamiento con interferencia.



### Dimensiones tubo

∅ Externo mm	Pol"	Espesor mm	∅ Interno mm	Rosca D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N
26,9	3/4	1,5	23,9	M12	27	24	6	30	19	63128	3000
30	-	1	28	M10	30	28,4	6	34	19	61606	3000
				M12	30	28,4	6	34	19	63766	3000
33,7	1	1,5	30,7	M12	34	31	6	35	19	63118	3000
38	-	1,5	35	M10	37,5	35,5	9	44	19	68572	5000
				M16	37,5	35,5	9	44	24	63061	5000
42,4	1 1/4	1,5	39,4	M16	44,5	39,6	9	42	24	63071	5000
				M20	44,5	39,6	9	42	30	52691	8000
48,3	1 1/2	1,5	45,3	M16	48	45,5	10	52	24	63081	5000
				M20	48	45,5	10	52	30	58631	8000
		M16	48	42,6	10	52	24	616592	5000		
50	-	1,5	47	M10	50	47,5	10,5	56	19	682812	3000
				M12	50	47,5	10,5	56	19	682822	3000
				M14	50	47,5	10,5	56	24	682832	3000
		M16	50	47,5	10,5	56	24	682842	5000		
		M20	50	47,5	10,5	56	30	682852	8000		
		M10	50	46,5	10,5	56	19	682862	3000		
54	-	2	46	M12	50	46,5	10,5	56	19	682872	3000
				M14	50	46,5	10,5	56	24	682882	3000
				M16	50	46,5	10,5	56	24	682892	5000
60,3	2	1,5	57,3	M20	50	46,5	10,5	56	30	682902	8000
				M16	54	50,8	10	62	24	647081	5000
		M20	54	50,8	10	62	30	649801	8000		
		M16	60	58	10	62	24	65154	5000		
		M16	60	58	10	49	24	607241	5000		
		M20	60	58	10	62	30	65164	8000		
80	-	2	76	M16	60	57	10	62	24	65174	5000
				M20	60	57	10	62	30	65184	8000
		M16	60	56	10	62	24	65194	5000		
		M20	60	56	10	62	30	65204	8000		
		M14	80	76,5	10,5	90	24	682912	5000		
		M16	80	76,5	10,5	90	24	682922	5000		
80	-	3	74	M20	80	76,5	10,5	90	30	682932	8000
				M24	80	76,5	10,5	90	28	682942	8000
				M14	80	74,5	10,5	90	24	682952	5000
				M16	80	74,5	10,5	90	24	682962	5000
80	-	3	74	M20	80	74,5	10,5	90	30	682972	8000
				M24	80	74,5	10,5	90	28	682982	8000

- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en latón niquelado.
- Confección: 50 piezas (sólo para códigos 63128 - 63118: 60 piezas).
- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estáticas.

### Dimensiones tubo B.S.I.

∅ Externo Inch	mm	Espesor Inch	mm	∅ interno mm	Rosca D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N
1,5"	38,1	0,065"	1,65	34,8	3/8"-16	37,5	35,5	9	44	19	672211	5000
					1/2"-13	37,5	35,5	9	44	19	59191	5000
					5/8"-11	37,5	35,5	9	44	24	59211	5000
2"	50,8	0,065"	1,65	47,5	3/8"-16	50	48,4	10	56	19	672221	5000
					1/2"-13	50	48,4	10	56	19	61681	5000
					5/8"-11	50	48,4	10	56	24	59221	5000
					3/4"-10	50	48,4	10	56	30	59201	8000
2"	50,8	0,065"	1,65	47,5	M16	50	48,4	10	56	24	668191	5000

### Código para pedido = Part. + Code

- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en latón niquelado.
- Confección: 50 piezas.
- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estáticas.