


Pies con Rótula

para tubos cuadrados



- Best Seller
- ✓ Standard
- A petición

Part. R0224

Dimensiones tubo metrico

Externo mm	Espesor mm	Interno mm	Rosca D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N ↓
∅ 30	1,5	27	M10	30	27,5	6	33	19	68182	5000
			M12	30	27,5	6	33	19	63932	5000
			M14	30	27,5	6	33	24	63942	5000
	2	26	M10	30	26,5	6	33	19	673492	5000
			M12	30	26,5	6	33	19	673502	5000
			M14	30	26,5	6	33	24	673512	5000
	2,5	25	M16	30	26,5	6	33	24	673522	5000
			M12	30	25,5	6	33	19	69695	5000
			M10	35	32,5	8	43	19	63243	5000
∅ 35	1,5	32	M12	35	32,5	8	43	19	63253	5000
			M14	35	32,5	8	43	24	63263	5000
			M16	35	32,5	8	43	24	63273	5000
			M20	35	32,5	8	43	30	64663	8000
∅ 40	1,5	37	M10	40	37,5	8	43	19	64323	5000
			M12	40	37,5	8	43	19	63882	5000
			M14	40	37,5	8	43	24	63892	5000
	2	36	M16	40	37,5	8	43	24	63902	5000
			M20	40	37,5	8	43	30	63922	8000
∅ 50	1,5	47	M16	40	36,5	8	43	24	66533	5000
			M20	40	36,5	8	43	30	64455	8000
			M16	50	47,8	10	55	24	68607	5000
			M20	50	47,5	10	55	30	68883	8000
	2,5	45	3/8"-16	50	47,8	10	55	19	692781	5000
			1/2"-13	50	47,8	10	55	19	692791	5000
			5/8"-11	50	47,8	10	55	24	692801	5000
			3/4"-10	50	47,8	10	55	30	692811	8000
			M16	50	47	10	55	24	617632	5000
			M20	50	47	10	55	30	617642	8000
2	46	M14	50	45,6	10	55	24	695411	5000	
		M16	50	45,5	10	55	24	63051	5000	
		M20	50	45,5	10	55	30	63001	8000	


- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en latón niquelado.
- Confección: 50 piezas.
- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estáticas.

Dimensiones tubo B.S.I.

∅ Externo Inch	mm	Espesor Inch	mm	∅ interno mm	Rosca D	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	M mm	Code	Fmax. N ↓
∅ 1,5"	38,1	0,065"	1,65	34,8	3/8"-16	38	35,5	8	43	19	661621	5000
					1/2"-13	38	35,5	8	43	19	59231	5000
					5/8"-11	38	35,5	8	43	24	59251	5000
		0,120"	3,05	32	M16	38	35,5	8	43	24	62963	5000
					3/8"-16	38	32,6	8	43	19	672231	5000
					1/2"-13	38	32,6	8	43	19	61422	5000
∅ 2"	50,8	0,109"	2,77	45,3	5/8"-11	38	32,6	8	43	24	61432	5000
					3/4"-10	38	32,6	10	43	30	661631	8000
					3/8"-16	50	45,6	10	55	19	672241	5000
					1/2"-13	50	45,6	10	55	19	61691	5000
2	50,8	0,109"	2,77	45,3	5/8"-11	50	45,6	10	55	24	59261	5000
					3/4"-10	50	45,6	10	55	30	59241	8000

Código para pedido = Part. + Code

- Materiales: tapon en poliamida reforzada PA FV (negra). Tuerca roscada en latón niquelado.
- Confección: 50 piezas.
- Fmax. = carga maxima aplicable en condiciones estáticas.



Montaje

Montaje a presión.
Acoplamiento con interferencia.

